

# BALLWURFSICHERHEIT

Ballwurfsichere Konstruktionen mit Troldtekt®-Akustikplatten.  
Geprüft nach DIN 18032 Teil 3 "Sporthallen für Turnen und Spiele".

Prüfzeugnis	Decke	Troldtekt®	Konstruktion
903 8846 04	Decke	25/35 mm ultrafeine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung pro max. 625 mm, Sparrenabstand pro max. 1000 mm
	Decke	25/35 mm A2 ultrafeine Struktur	
903 7237 001	Decke	25/35 mm feine Struktur	Direktmontage auf Holzlattung pro 300 mm, Sparrenabstand 600 mm
903 8846 02	Decke	25/35 mm ultrafeine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen pro max. 625 mm
	Decke	25/35 mm A2 ultrafeine Struktur	
903 7237 001	Decke	25/35 mm feine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen pro max. 313 mm
903 5939 000	Decke mit Revisionsklappe	25 mm ultrafeine Struktur	Auf abgehängte C60 Schienen pro 600 mm, eingebaute Revisionsklappe 600 mm x 600 mm / 600 mm x 1200 mm