Kantudformning

Snit A-A, se snit B-B på efterflg. side





Tværsnit A-A



NAVN	Troldtekt ® line design ventilation + C60, pladetykkelse 35+25mm			Troldtekt.
EMNE			Tværsnit A-A	
MÅL 1:1	INIT MCH	REV. NR.	DATO 09-06-2021	

Troldtekt_®_line_design_c60_35+25mm.dwg


Kantudformning
Snit B-B, se snit A-A på forrige side
25 mm mineraluld
limet til Troldtekt pladen
25
35
23
12
21
4
Længdesnit B-B
Øjestrop
C-stropholder
Dækmål (mm) : 600 x 1190 mm
50
45
Troldtekt
strukturskrue
til stål
Troldtekt
strukturskrue
til træ og stål
(alternativ)
B
A
Pladebredde:
604 mm
Pladelængde:
1194 mm
Bæreprofil
(C60-skinne)
C-krydssamlestykke
U - kantskinne
Fastgøres i væg
Montageprofil
(C60-skinne)
25 mm mineraluld
Troldtekt
strukturskrue
til stål
Kant tildannet
8,5
NAVN
Troldtekt ® line design ventilation + C60, pladetykkelse 35+25mm
EMNE
Længdesnit B-B
Troldtekt.
MÅL
1:1
INIT
MCH
REV. NR.
DATO
09-06-2021
Troldtekt_®_line_design_c60_35+25mm.dwg