

Produktdata, Troldtekt®-skruvar


TROLDTEKT® SKRUVAR

Troldtekt-skruvarna är särskilt utvecklade för att användas vid montering av Troldtekt-plattor. Både skruvar med krysspår (PH2) och skruvar med torxspår (Torx 20) har diametern 13 mm.

De elförzinkade Troldtekt-skruvarna finns i färger som matchar Troldtekts naturgråa eller naturträfärgade plattor, liksom standard-kulörerna i Troldtekts färgprogram.

TROLDTEKT® STRUKTURSKRUVAR FÖR TRÄ OCH STÅL

Maks. 0,7 mm stål




STORLEK	HUVUD	FÄRG
4,2×45 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit101, grå 202, sort 207
4,2×55 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101, grå 202, svart 207
4,2×70 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101
4,2×80 mm, Ø13	PH2	Naturgrå, naturträ, vit 101

TROLDTEKT® SKRUVAR FÖR TRÄ

STORLEK	HUVUD	FÄRG
3,9×45 mm, Ø13	Torx 20	Naturträ

TROLDTEKT® STRUKTURSKRUVAR FÖR STÅL

Maks. 1,5 mm stål
Självgående,
med borrarformad spets



STORLEK	HUVUD	FÄRG
4,2×50 mm, Ø13	PH2	Naturträ, vit 101

FORBRUG

PLATTANS TJOCKLECK(mm)	PLATTANS LÄNGD (mm)	SKRUVDIMENSIONER FÖR TRÄ/STÅL (MM)	SKRUVDIMENSIONER FÖR STÅL (MM)	ANT. SKRUVAR (per platta)	STÖRSTA AVSTÅND (mm)	ANT. SKRUVAR PH2 (per förp.)	ANT. SKRUVAR TORX (per förp.)
25/43	600	3,9/4,2×45	4,2×50	4	600	100	250
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
35/53	600	4,2×55	4,2×50	4	600	100	-
	1200	-	-	6	-	-	-
	2000	-	-	10	-	-	-
	2400	-	-	10	-	-	-
	600	4,2×70		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-
	600	4,2×80		4	600	100	-
	1200	-		6	-	-	-
	2000	-		10	-	-	-
	2400	-		10	-	-	-

EGENSKAPER

MÅL

Tjocklek (mm)	3,9/4,2
Längd (mm)	45/50/55/70/80

YTBEHANDLING

Elektrogalvaniserad	18 µ skikt
Ytlager	Färg

KORROSIONSBESTÄNDIGHET

Levereras som C4

APPLIKATION

Troldtekt-skrivar lämpar sig för inomhusbruk. I mycket aggressiva miljöer rekommenderar vi skruvar med extra korrosionsskydd, C5.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tlf. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.com
www.troldtekt.se