

TROLDTEKT® SCHRAUBEN

Troldtekt-Schrauben wurden speziell für die Montage von Troldtekt-Platten entwickelt. Sowohl Schrauben mit Kreuzschlitz (PH2) wie mit Torxschlitz (Torx 20) sind Ø13 mm. Troldtekt-Schrauben sind elektroverzinkt und in Farben lackiert, die auf Troldtekt Natur Hell und Natur Grau sowie auf ausgewählte gestrichene Platten abgestimmt sind.

TROLDTEKT® STRUKTUR-SCHRAUBEN FÜR HOLZ UND STAHL

Max. 0,7 mm Stahl



| GRÖSSE | SCHLITZ | FARBE |
|----------------|---------|---|
| 4,2×45 mm, Ø13 | PH2 | Natur Grau, Natur Hell, weiß 101, grau 202, schwarz 207 |
| 4,2×55 mm, Ø13 | PH2 | Natur Grau, Natur Hell, weiß 101, grau 202, schwarz 207 |
| 4,2×70 mm, Ø13 | PH2 | Natur Grau, Natur Hell, weiß 101 |
| 4,2×80 mm, Ø13 | PH2 | Natur Grau, Natur Hell, weiß 101 |

TROLDTEKT® SCHRAUBEN FÜR HOLZ (MIT SCHEIBE)

| GRÖSSE | SCHLITZ | FARBE |
|----------------|---------|------------|
| 3,9×45 mm, Ø13 | Torx 20 | Natur Hell |

TROLDTEKT® STRUKTUR-SCHRAUBEN FÜR STAHL

Max. 1,5 mm Stahl
Schraube mit Bohrspitze



| GRÖSSE | SCHLITZ | FARBE |
|----------------|---------|----------------------|
| 4,2×50 mm, Ø13 | PH2 | Natur Hell, weiß 101 |

VERBRAUCH

| PLATTENSTÄRKE (mm) | PLATTENLÄNGE (mm) | SCHRAUBENDIMENSION Für Holz/Stahl (mm) | SCHRAUBENDIMENSION Für Stahl (mm) | ANZAHL SCHRAUBEN (pro Platte) | SPANNWEITE MAX. (mm) | ANZAHL SCHRAUBEN PH2 (pro Packung) | ANZAHL SCHRAUBEN TORX (pro Packung) |
|-----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 25/43 | 600 | 3,9/4,2×45 | 4,2×50 | 4 | 600 | 100 | 250 |
| | 1200 | - | - | 6 | - | - | - |
| | 2000 | - | - | 10 | - | - | - |
| | 2400 | - | - | 10 | - | - | - |
| 35/53 | 600 | 4,2×55 | 4,2×50 | 4 | 600 | 100 | - |
| | 1200 | - | - | 6 | - | - | - |
| | 2000 | - | - | 10 | - | - | - |
| | 2400 | - | - | 10 | - | - | - |
| | 600 | 4,2×70 | | 4 | 600 | 100 | - |
| | 1200 | - | | 6 | - | - | - |
| | 2000 | - | | 10 | - | - | - |
| | 2400 | - | | 10 | - | - | - |
| | 600 | 4,2×80 | | 4 | 600 | 100 | - |
| | 1200 | - | | 6 | - | - | - |
| | 2000 | - | | 10 | - | - | - |
| | 2400 | - | | 10 | - | - | - |

EIGENSCHAFTEN

MASSE

| | |
|-------------|----------------|
| Stärke (mm) | 3,9/4,2 |
| Länge (mm) | 45/50/55/70/80 |

OBERFLÄCHE

| | |
|----------------|-------------------|
| Galvanisierung | 18 µ Beschichtung |
| Lackierung | Anstrichfarbe |

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Geliefert als C4

ANWENDUNGSBEREICHE

Troldtekt-Schrauben eignen sich für den Gebrauch in Innenräumen. In sehr aggressiven Umgebungen empfehlen wir Schrauben mit erhöhtem Korrosionswiderstand, C5.

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
Fax +45 8747 8111
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.de